



Pflege von keramischen Wand- und Bodenbelägen

Die Pflegeempfehlungen sollen dazu führen, dass die Fugen und das Gesamtbild des keramischen Belages möglichst lange erhalten bleiben.

Die erste Reinigung

Wir empfehlen Ihnen, die erste Reinigung des Feinsteinzeugbelages gründlich vorzunehmen. Diese Arbeit ist bei der Plattenarbeit nicht inbegriffen und muss zusätzlich in Auftrag gegeben werden. Der schwammreine Belag kann einen unsichtbaren Film von Resten des Fugenmaterials (Zement- und Kunststoffanteile) aufweisen. Dieser Film kann Schmutz anbinden und die Unterhaltsreinigung beeinflussen (grösserer Reinigungsaufwand) oder sich als wolkige Erscheinung bzw. als Schlieren im Streifenlicht bemerkbar machen. Die Produkte HMK® R 159 (Fliesen- und Sanitärreiniger) und HMK® R 183 (Natursteinreiniger Zementschleier) entfernen den Zementschleier. HMK® R 161 (Feinsteinzeug-Intensivreiniger) entfernt den Schmutz und den leichten Kunststofffilm.

Die HMK®-Produkte erhalten Sie bei der Keramik Allenbach AG.

Arbeitsbeschreibung Erstreinigung

Die Bodenheizung muss für diese Arbeit komplett ausgeschaltet sein. Den Bodenbelag, insbesondere die Fugen, gut mit Wasser vornässen. HMK® R 159 (Fliesen- und Sanitärreiniger) mit Wasser in einem Eimer verdünnen. Reinigungslösung mit einem Schrapper o.ä. auf dem Boden verteilen, durchbürsten und 5-10 Minuten einwirken lassen (**Wichtig:** Reinigungsmittel nicht eintrocknen lassen!). Dieser Reinigungsvorgang sollte noch einmal wiederholt werden. Schmutzflotte aufnehmen (Wassersauger) und 2-3-mal mit sauberem Wasser nachspülen.

Zementfugen

Die Fugen eines keramischen Plattenbelages sind meistens mit zementgebundenen Mörteln verfüllt und nicht säurebeständig. Saure Reiniger, die auf der Basis von Zitronen- oder Essigsäure hergestellt sind, greifen die Fugen an und können diese zerstören. Wir empfehlen eine Reinigung mit PH-neutralen oder leicht alkalischen Reinigungsmitteln.

Elastische Bewegungsfugen / Silikonfugen

Die elastischen Bewegungsfugen bei keramischen Belägen wurden mit Silikonkitten hergestellt. Diese Kitten sind mit einem pilzhemmenden Mittel behandelt. Bewegungsfugen wöchentlich einmal mit einem PH-neutralen oder leicht alkalischen Reinigungsmittel und einem weichen Lappen reinigen, anschliessend gut mit Wasser nachspülen und trockenreiben. Silikonfugen sind wartungsbedürftig und sollten von den Kunden regelmässig auf Risse oder Ablösungen überprüft werden.

Reinigung von Nasszellen

Nach dem Duschen oder Baden empfehlen wir den keramischen Belag und das Silikon mit kaltem Wasser abzuspülen, um Seifenrückstände zu entfernen und anschliessend mit einem Mikrofasertuch oder Saugschwamm trockenzureiben. Nasszellen sollten zweimal täglich fünf Minuten stossgelüftet werden.